

POLY-BOIS



- Disponible en épaisseur 58 et 68 mm
- Moulure : pente à 15°
- Etanchéité : joint central sur ouvrant
- Ferrage : fiches anuba
- Ferrures MACO Multi-matic
- Battement : avec battée extérieure
- Vitrage : 4/16/4 Faible émissivité
+ gaz argon ($U_w=1.1W/m^2.K$)
- Vitrage siliconé pour une parfaite étanchéité
- Vitrage de 24 à 34 mm d'épaisseur
- Seuil alu magnétique (agréé normes PMR)



DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

- Diverses formes possibles
(cintres, trapèzes, anses de panier ...)
- Volets roulants PVC monobloc
(sangle, treuil, motorisé)
- Neuf ou rénovation
- Croisillons collés (bois) ou intégrés au
double vitrage (alu, laiton, plomb)
- Vitrages décors

Les essences de bois

Chêne



Méranti



Pin



Mélèze



Autres essences sur demande

Finitions usine

- Prépeint blanc ou lasure
1 couche
- Laqué ou lasuré 3 couches
(couleur RAL au choix)
- Possibilité bi-coloration
- Peinture en phase aqueuse de
haute qualité et respectueuse
de l'environnement

Accessoires

- Fausse crémone en applique
- Poignée et fiche en fer patiné
- Cache fiche blanc, marron ou
titane
- Ferme-porte
- Grille de ventilation
- Serrure 5 points automatique
(motorisation possible pour contrôle
d'accès)
- Etc ...



cachet revendeur