

SECURI-BOIS

- Disponible en épaisseur 58, 68, 78 et 88 mm
- Moulure : pente à 15° ou doucine au choix
- Etanchéité : double joint sur ouvrant
- Ferrage : pivots symétriques
- Battement : avec battée extérieure
- Vitrage : feuilleté 44.2/12/4 Faible émissivité + gaz argon ($U_g=1.1W/m^2.K$)
- Vitrage siliconé pour une parfaite étanchéité
- Vitrage de 24 à 54 mm d'épaisseur
- Poignée sécustik
- Verrouillage par gâches et galets de sécurité
- Verrouillage haut et bas du semi-fixe
- Nombreuses options possibles (poignée centrée, oscillo-battant, triple vitrage, etc.)



DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

- Diverses formes possibles (cintres, trapèzes, anses de panier ...)
- Volets roulants PVC monobloc (sangle, treuil, motorisé)
- Neuf ou rénovation
- Croisillons collés (bois) ou intégrés au double vitrage (alu, laiton, plomb)
- Vitrages décors

Les essences de bois

Chêne



Méranti



Pin



Mélèze



Autres essences sur demande

Finitions usine

- Prépeint blanc ou lasure 1 couche
- Laqué ou lasuré 3 couches (couleur RAL au choix)
- Possibilité bi-coloration
- Peinture en phase aqueuse de haute qualité et respectueuse de l'environnement

Accessoires

- Fausse crémone en applique
- Poignée et fiche en fer patiné
- Cache fiche blanc, marron ou titane
- Ferme-porte
- Grille de ventilation
- Serrure 5 points automatique (motorisation possible pour contrôle d'accès)
- Etc ...



cachet revendeur